



WKH GmbH - Kunststoffsysteme
Neustadtstraße 29
D-49824 Emlichheim

Tel. +49 (0)5943 1277
Fax. +49 (0)5943 1999
mail: info@wkh-gmbh.de
Shop : www.wkh-shop.de

Technisches Datenblatt Produkt Clevergrid45

Interne Artikelnummer:0100;0200



Produktangaben

Maße (L x B x H) ca. 498x498x45 mm
4 Bodenraster ergeben moniert 1 m²
Wandstärke Außenrahmen ca. 5 mm
Wandstärke Innenraster ca. 3 mm
Rastermaß ca. 66 x 66 mm – Füllhöhe ca. 45 mm
Gewicht je Platte ca. 1630 Gramm (ca. 6,5 Kg/m²)
Unterseite mit großer Auflagefläche - Kreuzauflage
Geschütztes Sicherheitsverbundsystem
Umlaufende Dehnungsfuge – ca. 4 mm
Belastbar bis ca. 280 t/m² (je nach Untergrund und Befüllung - es gelten die allgemeinen Vorgaben der RSTO)

Rohstoff

Rohstoff: PE-LD Copolymere
Standard Masterbatch: schwarz oder grün
(andere Farben auf Anfrage)
Max. Temperatur kurzzeitig: +70 °C
min. Anwendungstemperatur: - 40 °C
UV stabilisiert

Anwendungsgebiete GaLaBau

Außenanlagen, Grüngürtel
PKW Parkflächen, Hofeinfahrten
Freizeit- und Sportplätze
Ausstellungsflächen für Messen
Temporäre Großflächen für Events
Hang- und Böschungsbefestigung
Ufer- und Flussbettbefestigung
uvm.

Anwendungsgebiete Tierhaltung

Reitplätze, Paddockbefestigung
Stallboden, Longierzirkel, Führanlage
Zooanlagen, Zugangswege
uvm.
(Dieses Produkt eignet sich auch für z.B.
Hanglagen ohne Überdeckung)

Ökologisch & effizient!

Regulierung des Wasserhaushalts
Reduzierung der versiegelten Fläche
Verbesserte Flächenlastverteilung
Weniger Unterbau erforderlich (je nach Belastung)
Umweltneutrales Regenerat für mehr Elastizität

Verpackung

Standard:
208 Stück (52m²)- Einwegpalette
140 Stück (35m²)- Einwegpalette
80 Stück (20m²) – Einwegpalette
Max. 1248m² Auflieger / Max. 1430 m² Jumbo