

BELMONDO Paddock



- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- gute Drainage durch Noppen-Unterseite
- witterungs- und UV-beständig
- Angefrorenes lässt sich leicht lösen (elastisch auch bei hohen Minusgraden)
- leicht zu reinigen
- einfache Verlegung durch Puzzerverbindung
- befahrbar*

Montage: gemäß BELMONDO® Montageanleitung*

Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht


Unterseite: Noppen (5 mm)

Stärke: 24 mm

Abmessungen: 1 m x 1 m, 4-seitig gepuzzelt

Zubehör:

- BELMONDO® Abflusrinne »
- BELMONDO® Gulli »



Rautenprofil mit Deckschicht



Noppen an der Unterseite

* Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Stärke:

+3/-2 mm

Länge + Breite:

+/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Die Toleranzwerte gelten auch innerhalb der Matte.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.